

Dầu nhớt động cơ xe gắn máy

ENDU

MAXSPEED SG

API SG-SAE 20W50

ENDU MAXSPEED SG

Với hệ phụ gia tiên tiến giúp bảo vệ động cơ tốt nhất, khởi động dễ dàng, tăng tốc nhanh tiết kiệm nhiên liệu. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn API – SG sử dụng thích hợp cho các loại xe gắn máy 4 thì.

Thành phần:

Dầu bán tổng hợp và hệ phụ gia cao cấp.

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng cho động cơ xe tay ga 4 thì đời mới.

An toàn sử dụng:

Không nên để da tiếp xúc thường xuyên với dầu nhớt đã qua sử dụng. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với dầu nhớt. Không nên xả bỏ bừa bãi dầu nhớt ra môi trường xung quanh.

Bảo quản vận chuyển:

Vận chuyển bằng phương tiện có mái che và để đứng theo chiều sản phẩm. Tồn trữ nơi khô ráo và thoáng mát, giữ cách xa tầm tay trẻ em. Mang găng tay bảo vệ, áo quần bảo vệ, kính bảo vệ mắt, mặt nạ bảo vệ mặt. Nếu cần sự trợ giúp y tế, vui lòng mang theo bình đựng sản phẩm hoặc nhãn sản phẩm.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:

Rửa sạch tay sau khi thao tác.

Nếu dính vào mắt: Rửa sạch bằng nước trong vài phút. Gỡ bỏ kính áp tròng (nếu có) để dễ dàng thao tác. Trực tiếp rửa mắt bằng nước.

Chú ý:

Nếu bị kích ứng da và mắt: Nhận sự trợ giúp y tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP ĐO	MỨC GIỚI HẠN
Độ nhớt động học 100°C mm ² /s	ASTM D445	19,3 - 21,7
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	Min 120
Trị số kiềm tổng, mgKOH/g	ASTM D2896	Min 9
Nhiệt độ cốc cháy cốc hờ, °C	ASTM D92	Min 220
Độ tạo bọt ở 93,5 °C, ml	ASTM D892	Max 50/0
Tổng hàm lượng kim loại %KL	ASTM D4628	Min 0.27
Hàm lượng nước %TT	ASTM D95	Max 0.05

Quét mã QR
để biết thêm
thông tin chi tiết



Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 07 - 2010/DENIS OIL



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

