



**DENIS OIL<sup>®</sup>**  
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

## DNS CIRCULATING OIL

### DẦU TUẦN HOÀN TINH LỘC CAO CẤP

#### Giới thiệu chung:

Được sản xuất từ các loại dầu khoáng tinh lọc chất lượng cao đặc biệt, có cấp độ nhớt phù hợp với các hệ thống tuần hoàn khác nhau, có độ bền oxy hóa và tính kháng nhũ tuyệt vời, chỉ số độ nhớt cao và ổn định làm hạn chế tối đa quá trình biến tính dầu khi sử dụng.

Tiêu chuẩn: Morgan construction Co., Standard.

#### Thông số kỹ thuật:

| Chỉ tiêu                          | Phương pháp đo | 22      | 32      | 46      | 68      | 100     |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Độ nhớt động học ở 40°C (cSt)     | ASTM D445      | 22      | 32      | 46      | 68      | 100     |
| Chỉ số độ nhớt                    | ASTM D2270     | Min 95  | Min 95  | Min 95  | Min 95  | Min 95  |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, °C | ASTM D92       | Min 220 | Min 220 | Min 220 | Min 220 | Min 220 |
| Độ tạo bọt ( ml/ml)               | ASTM D893      | 15/0    | 15/0    | 15/0    | 15/0    | 15/0    |
| Nhiệt độ đông đặc, °C             | ASTM D 97      | -15     | -18     | -15     | -15     | -12     |

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.

#### Ưu điểm kỹ thuật:

\* Chỉ số độ nhớt cao giúp dầu ổn định khi có sự thay đổi nhiệt độ, duy trì màng dầu bền bỉ trong các hệ thống giữa các bộ phận của thiết bị. Tính kháng nhũ tuyệt hảo, tính bền nhiệt và khả năng chống oxy hóa cao giúp tăng tuổi thọ của dầu.

#### Sử dụng:

\* Sử dụng cho các hệ thống tuần hoàn của các máy cán, ép trong lĩnh vực công nghiệp thép, cao su, giày da. Bơm chân không, bánh răng công nghiệp, các loại hộp số giảm tốc, các ổ lăn, ổ trượt, đặc biệt là loại trục cán ngâm dầu.

#### Bao bì

- \* Phuy sắt 200 Lit
- \* Xô thiếc 18 Lit - Can nhựa 18 Lit

#### Bảo quản

- \* Bảo quản trong nhà kho có mái che
- \* Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60°C.



Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 07 - 2017/DENIS OIL