



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA



DẦU THỦY LỰC THÔNG DỤNG **DNS HYDRAULIC VG**

Giới thiệu chung:

DNS HYDRAULIC VG là sản phẩm dầu thủy lực chất lượng cao được thiết kế để dùng trong các hệ tuần hoàn bơm chân không và các hệ thống thủy lực được sản xuất từ các loại dầu khoáng tinh chế cùng các loại phụ gia tăng cường tính năng khác.

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật	Phương pháp đo	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Khối lượng riêng (kg/l-15°C)	ASTM D1298	0,868	0,870	0,872	0,875
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	31,5	45,2	66,8	98,5
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	100	98	98	96
Nhiệt độ rót chảy, °C	ASTM D97	-18	-16	-16	-14
Nhiệt độ chớp cháy, °C	ASTM D92	225	232	238	240
Độ tạo bọt ở 93,5°C/ ml	ASTM D893	20/0	20/0	20/0	20/0
Hàm lượng kẽm, %KL	ASTM D4628	0,025	0,025	0,025	0,025

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.

Ưu điểm kỹ thuật

- * Giảm thiểu mài mòn
- * Tỷ số nén thấp, đảm bảo áp lực cho hệ thủy lực
- * Khả năng tách nước, thoát khí và chống tạo bọt tốt, kéo dài thời gian sử dụng

Sử dụng:

- * Các hệ thống thủy lực công nghiệp.
- * Các thiết bị thủy lực của máy thi công cầu đường, xây dựng.
- * Các hệ thống thủy lực với bơm cánh quạt, hộp số hay piston.
- * Máy ép nhựa, máy công cụ có sử dụng hệ thống thủy lực.
- * Các hệ thống thủy lực tuần hoàn.

Bao bì

- * Phuy sắt 200 Lít
- * Can nhựa 18 Lít

Bảo quản

- * Bảo quản trong nhà kho có mái che
- * Vặn chặt nắp phuy đang dở. Tránh nhiễm bẩn từ bên ngoài nếu sử dụng không hết.
- * Tránh trộn lẫn với dầu thắng, các chủng loại dầu khác không phải dầu thủy lực, các loại dầu thủy lực không phải gốc dầu, ví dụ gốc rượu,...