

Dầu nhớt dành cho thiết bị nông nghiệp

DNS AM SF

API SF-SAE 20W50

DNS AM SF

Được đặc chế để bôi trơn và bảo vệ các thiết bị, máy móc nông nghiệp như máy cày, máy kéo các loại máy làm vườn đòi hỏi dầu nhớt 4 thì có độ nhớt và chất lượng phù hợp. Nhờ phụ gia đạt chuẩn, DNS AM SF giúp các thiết bị nông nghiệp hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ, tẩy rửa và chống mài mòn giúp bảo vệ động cơ.



Thành phần:

Dầu gốc và phụ gia.

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng cho động cơ của các thiết bị phục vụ cho nông nghiệp.

An toàn sử dụng:

Không nên để da tiếp xúc thường xuyên với dầu nhớt đã qua sử dụng. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với dầu nhớt. Không nên xả bỏ bừa bãi dầu nhớt ra môi trường xung quanh.

Bảo quản vận chuyển:

Vận chuyển bằng phương tiện có mái che và để đứng theo chiều sản phẩm. Tồn trữ nơi khô ráo và thoáng mát, giữ cách xa tầm tay trẻ em. Mang găng tay bảo vệ, áo quần bảo vệ, kính bảo vệ mắt, mặt nạ bảo vệ mặt. Nếu cần sự trợ giúp y tế, vui lòng mang theo bình đựng sản phẩm hoặc nhãn sản phẩm.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:

Rửa sạch tay sau khi thao tác.

Nếu dính vào mắt: Rửa sạch bằng nước trong vài phút. Gỡ bỏ kính áp tròng (nếu có) để dễ dàng thao tác.

Trực tiếp rửa mặt bằng nước.

Chú ý:

Nếu bị kích ứng da và mắt: Nhận sự trợ giúp y tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP ĐO	MỨC GIỚI HẠN
Độ nhớt động học 100°C mm/s ²	ASTM D445	16,3 - 21,19
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	Min 110
Trị số kiềm tổng, mgKOH/g	ASTM D2896	Min 3.0
Nhiệt độ cốc cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 190
Độ tạo bọt ở 93,5 °C, ml	ASTM D892	Max 50/0
Tổng hàm lượng kim loại %KL	ASTM D4628	Min 0.27
Tổng hàm lượng, %TT	ASTM D95	Max 0.05

Quét mã QR
để biết thêm
thông tin chi tiết



Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 07 - 2010/DENIS OIL



DENIS OIL®
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA