



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

DNS AUTOX 600

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL

Giới thiệu chung:

DNS AUTOX 600 là dầu động cơ bán tổng hợp cao cấp với hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ, chuyên dùng cho các loại ô-tô vận hành trong điều kiện trung bình và mang lại khả năng duy trì màng dầu bôi trơn liên tục, đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải ô-tô.

Ưu điểm kỹ thuật:

- * Bảo vệ động cơ sạch sẽ nhờ hệ phụ gia tẩy rửa tối ưu, ổn định nhiệt, chống oxy hóa
- * Giúp tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng và thay dầu.
- * Tính phân tán và tính tẩy rửa tuyệt hảo, khả năng chống tạo cặn tối đa trong quá trình hình thành muội than trên bề mặt các chi tiết, chống gỉ sét, ăn mòn các chi tiết động cơ.

Sử dụng:

* Chuyên dùng cho xe hơi đời mới như: Hyundai, Mazda, Kia, Toyota, BMW, Audi, Isuzu, Ford, Mitsubishi, Nissan...

Bao bì

- * Phuy sắt 200 Lít
- * Can nhựa 18 Lít
- * Can nhựa 4 Lít

Bảo quản

- * Bảo quản trong nhà kho có mái che
- * Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Nhiệt độ bảo quản dưới 60°C



Thông số kỹ thuật:

DNS AUTOX 600
SAE 10W40 - API SL / CF

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	Giá trị tiêu biểu
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	120 - 140
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	15 - 17,3
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 110
Trị số kiềm tổng(TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 8.0
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở °C	ASTM D92	Min 220

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.