



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

DNS TRANS

DẦU TRUYỀN NHIỆT CAO CẤP

Giới thiệu chung:

Được pha chế từ dầu khoáng tinh chế chọn lọc, đem lại tính năng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt khép kín gián tiếp. DNS TRANS 30 kéo dài chu kỳ bảo dưỡng, truyền nhiệt trong phạm vi nhiệt độ rộng, dầu có áp suất hơi nước ở mức độ thấp vì thế khả năng chống cracking. Dầu có độ hòa tan cao, làm giảm sự hình thành cặn bằng cách giữ oxy hóa trong dung dịch và giữ sạch mặt trong các thiết bị trao đổi nhiệt.

Tiêu chuẩn: DIN 51502 Class L.

* DNS TRANS 30 nhiệt độ màng dầu tối đa : 300°C

* Nhiệt độ giới hạn khối dầu 280°C.

Thông số kỹ thuật:

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	DNS TRANS 30	DNS TRANS 100
Khối lượng riêng (Kg/l - 20°C)	ASTM D1298	0,86	0,87
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	230	250
Độ nhớt động học ở 40 °C	ASTM D445	31,5 - 32,5	98 - 105
Nhiệt độ giới hạn màng dầu °C	ASTM D92	300	300

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.

Ưu điểm kỹ thuật:

Ổn định nhiệt và Oxy hóa cực tốt, Áp suất bay hơi cực thấp, chứa các phụ gia ngăn ngừa cặn bám, tính năng bôi trơn tuyệt vời, nhiệt độ chớp cháy rất cao, bảo vệ hệ thống hoàn hảo.

Sử dụng:

* Các hệ thống gia nhiệt trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng: Dệt, Nhuộm, Chế biến thực phẩm, Bê tông nhựa nóng, Giấy, Xi Măng, Các hệ thống sưởi hoặc ổn định nhiệt.

Bao bì

* Phuy sắt 200 Lít

* Xô thiếc 18 Lít - Can nhựa 18 Lít

Bảo quản

* Bảo quản trong nhà kho có mái che

* Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60°C.



Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 07 - 2017/DENIS OIL