



**DENIS OIL**<sup>®</sup>  
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

## **DNS ULTRA ADT 800** **DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL**

### **Giới thiệu chung:**

DNS ULTRA ADT 800 là dầu động cơ tổng hợp cao cấp với hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ, sử dụng cho tất cả các loại động cơ chạy xăng và diesel. Chuyên dùng cho các loại ô-tô vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, tất cả các loại động cơ nạp khí tự nhiên hoặc tăng áp của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...

### **Ưu điểm kỹ thuật:**

- \* Bảo vệ động cơ sạch sẽ nhờ hệ phụ gia tẩy rửa tối ưu, ổn định nhiệt, chống oxy hóa
- \* Tối ưu hóa công suất động cơ giúp tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng và thay dầu.
- \* Tính phân tán và tính tẩy rửa tuyệt hảo, khả năng chống tạo cặn tối đa trong quá trình hình thành muội than trên bề mặt các chi tiết, chống gỉ sét, ăn mòn các chi tiết động cơ.

### **Sử dụng:**

- \* Chuyên dùng cho xe hơi đời mới như: Hyundai, Mazda, Kia, Toyota, BMW, Audi, Isuzu, Ford, Mitsubishi, Nissan...

### **Bao bì**

- \* Phuy sắt 200 Lít
- \* Can nhựa 18 Lít
- \* Can nhựa 4 Lít

### **Bảo quản**

- \* Bảo quản trong nhà kho có mái che
- \* Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Nhiệt độ bảo quản dưới 60°C



### **Thông số kỹ thuật:**

**DNS ULTRA ADT 800**  
**SAE 10W40 - API SL / CF**

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	Giá trị tiêu biểu
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	120 - 140
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	15 - 17,3
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 110
Trị số kiểm tổng(TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 20
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở °C	ASTM D92	Min 220

*Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.*