



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

ENDU VG

ĐẦU THỦY LỰC THÔNG DỤNG

Giới thiệu chung:

ENDU VG là dầu thủy lực chất lượng được thiết kế để dùng trong các hệ tuần hoàn bơm chân không và các hệ thống thủy lực được sản xuất từ các loại dầu khoáng tinh chế cùng các loại phụ gia tăng cường tính năng khác, hoạt động trong điều kiện trung bình đòi hỏi dầu bôi trơn có phẩm cấp VG.

Thông số kỹ thuật:

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Độ nhớt động học ở 40°C (cSt)	ASTM D445	31,8 - 32,5	45,8 - 46,5	67,8 - 68,5	98,8 - 100,5
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 180	Min 180	Min 180	Min 180
Độ tạo bọt (ml/ml)	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0
Khối lượng riêng ở 15°C (kg/l)	ASTM D1298	0,85	0,85	0,85	0,85

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.

Ưu điểm kỹ thuật:

- * Giảm thiểu mài mòn.
- * Tỷ số nén thấp, đảm bảo áp lực cho hệ thủy lực, khả năng tách nước, thoát khí chống tạo bọt.

Sử dụng:

- * Các hệ thống thủy lực tuần hoàn.
- * Các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động thông thường.
- * Các thiết bị thủy lực của máy thi công cầu đường.

Bao bì

- * Phuy sắt 200 Lít
- * Xô thiếc 18 Lít - Can nhựa 18 Lít

Bảo quản

- * Bảo quản trong nhà kho có mái che
- * Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60°C.

