



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

DNS HD

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ 4T DIESEL

Giới thiệu chung:

ENDU HD là loại dầu động cơ đơn cấp sản xuất từ những loại dầu gốc nhóm 2 chất lượng và hệ phụ gia tổng hợp. Sản phẩm sử dụng cho các động cơ Diesel hoạt động trong điều kiện trung bình, đòi hỏi dầu bôi trơn có phẩm cấp CD/SF.

Ưu điểm kỹ thuật:

- * Chống ăn mòn, chống đóng cặn trên piston.
- * Giúp động cơ khởi động dễ dàng, bảo vệ động cơ liên tục, tiết kiệm nhiên liệu.
- * Giảm hao tổn đặc biệt gây ra bởi quá trình oxy hóa.

Sử dụng:

- * Động cơ Diesel công suất nhỏ tải trọng nhẹ và các loại xe tải vận tải thương mại khác hoạt động trong điều kiện trung bình.
- * Động cơ Diesel nhỏ phục vụ đánh bắt thủy sản - hải sản gần bờ.
- * Máy phát điện động cơ Diesel các loại đòi hỏi cấp độ nhớt phù hợp.

Bao bì

- * Phuy sắt 200 Lít
- * Can nhựa 18 Lít

Bảo quản

- * Bảo quản trong nhà kho có mái che
- * Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Nhiệt độ bảo quản dưới 60°C



Thông số kỹ thuật:

DNS HD 40
SAE 15W-40 - API CD/SF

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	Giá trị tiêu biểu
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	Min 12,5
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 110
Trị số kiểm tổng(TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 4
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở °C	ASTM D92	Min 180
Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D97	Min -15

DNS HD 50
SAE 20W-50 - API CD/SF

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	Giá trị tiêu biểu
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	Min 16,5
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 110
Trị số kiểm tổng(TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 4
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở °C	ASTM D92	Min 180
Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D97	Min -15

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.