



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

DẦU NHỜN BÁNH RĂNG HỘ SỐ XE TAY GA DNS SCOOTER GEAR OIL 80W90 API GL-5

Giới thiệu chung:

* Dầu bánh răng DNS Scooter Gear oil 80w-90 là dầu bánh răng đa cấp được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng Xe tay ga yêu cầu hiệu suất API GL-5

Tính năng sản phẩm:

- * Bền nhiệt tốt, bảo vệ dầu chống hóa đặc và hình thành cặn, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng, duy trì tính năng sử dụng của dầu và hệ thống truyền động.
- * Tính năng chống mài mòn và chịu tải tốt giúp bảo vệ tốt và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận trong hệ thống truyền động.
- * Cải thiện khả năng bảo vệ nhiệt độ thấp và sang số dễ dàng so với dầu đơn cấp

Sử dụng:

* Thích hợp cho Động cơ xe tay ga tốc độ cao hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, của các hãng: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM...

An toàn sử dụng:

- * Vui lòng đọc MSDS trước khi sử dụng.
- * Giữ cách xa tầm tay trẻ em
- * Hạn chế để da tiếp xúc cũng như hít vào hơi dầu nhớt
- * Rửa sạch tay bằng xà phòng và nước sạch ngay sau khi sử dụng
- * Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa, kể đối với bình rỗng.
- * Tránh đổ nhớt xuống cống rãnh và sông hồ
- * Các thông tin được giữ kín là bí mật thương mại

Bao bì

- * Thùng 48 tuýp
- * Tuýp 120/ml

Bảo quản

- * Bảo quản trong nhà kho có mái che
- * Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa.

Thông số kỹ thuật:

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	80W90
Khối lượng riêng (D) tại 15°C, kg/L	ASTM D 4052	0895
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D 445	14
Chỉ số độ nhớt	ASTM D 2270	105
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D 445	130
Nhiệt độ chớp cháy, °C	ASTM D 92	220
Độ tạo bọt ở 93,5°C, ml	ASTM D 893	50/0
Điểm rót chảy, °C	ASTM D 97	-15

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.





DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

GEAR LUBRICANTS FOR SCOOTER GEARBOXES

DNS SCOOTER GEAR OIL 80W90
API GL-5

Description:

* DNS Scooter Gear oil 80W90 is a multigrade gear oil specially designed for Scooter applications requiring API GL-5 performance.

Product features:

- * Good thermal stability protects against deposit formation and oil thickening maintaining the life and performance of lubricant and transmission.
- * Good antiwear and load carrying characteristics extend the life of components.
- * Improved low temperature protection and gear shifts compared to monograde products.

Usa:

* Suitable for High-speed scooter engines operating in extreme conditions, of brands: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM...

Safe to use:

- * Please read MSDS before use.
- * Keep out of reach of children.
- * Limit contact with skin and limit inhaling oil mist.
- * Wash hands with soap and clean water immediately after use.
- * Keep away from heat, sparks and open flames, even from empty bottles. Avoid spilling oil into drains and rivers.

Packaging

* Bin 48 tube

* Tube 120/ml

Storage and transport:

- * Transport by vehicle with roof and vertical storage of the product.
- * Store in cool, dry place.

Specifications:

Characteristic	Test method	Test result 80W90
Specific Gravity 15°C, kg/L	ASTM D 4052	0895
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D 445	14
Viscosity index (VI)	ASTM D 2270	105
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D 445	130
Flash point (COC)	ASTM D 92	220
Foaming at 93,5°C	ASTM D 893	50/0
Pour point ,°C	ASTM D 97	-15

Note: during the production process, specifications may be different and within permissible limits

