

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU GODIVA

Website | www.denisoil.com
Gmail | denisoilvietnam@gmail.com
Hotline | (+84) 966.2345.18



ENDU HD 50

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ ĐA CẤP

SAE GRADE

SAE 20W50

API CLASSIFICATION

CD/SF

ENDU HD 50 là dầu nhớt động cơ chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh luyện kết hợp với hệ phụ gia chọn lọc, đáp ứng các yêu cầu bôi trơn cho động cơ diesel làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

THÀNH PHẦN

Dầu gốc khoáng và phụ gia

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Sản phẩm giúp duy trì động cơ sạch sẽ, hiệu quả trong việc ngăn ngừa cặn bùn và các tạp chất gây hại.
- Độ nhớt ổn định trong suốt chu kỳ sử dụng, đảm bảo hiệu suất bôi trơn tối ưu dưới mọi điều kiện làm việc.
- Đặc biệt phù hợp với các động cơ diesel hạng nặng hoạt động trong môi trường tải trọng cao và nhiệt độ khắc nghiệt.

ỨNG DỤNG

Dầu động cơ ENDU HD 50 SAE 20W-50 API CD/SF được sử dụng cho các loại động cơ diesel 4 kỳ và động cơ xăng 4 kỳ. Sản phẩm phù hợp cho xe tải nhẹ, xe buýt, máy công trình, máy phát điện, máy nông nghiệp và các thiết bị cơ giới hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Với khả năng bảo vệ động cơ chống mài mòn, làm sạch động cơ hiệu quả và ổn định nhiệt tốt, dầu ENDU HD 50 giúp kéo dài tuổi thọ động cơ và giảm chi phí bảo trì.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giá trị
Khối lượng riêng ở 15°C	Kg/L	ASTM D4052	0.865
Độ nhớt động học ở 100°C	°C	ASTM D445	16.3 - <21.9
Trị số kiểm tổng	mgKOH/g	ASTM D2896	Min 4
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	Min 120
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	°C	ASTM D92	Min 220

BẢO QUẢN

Ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy kín nắp sau khi sử dụng.

AN TOÀN

Tham khảo MSDS

BAO BÌ

Xô thiếc 18L / Xô nhựa 18L / Phuy sắt 200L



ENDU HD 50

MULTI-GRADE ENGINE OIL

SAE GRADE SAE 20W50

API CLASSIFICATION CD/SF

ENDU HD 50 is a high-quality monograde engine oil formulated from refined mineral base oil and carefully selected additives. It provides reliable lubrication and protection for diesel engines operating under demanding conditions.

INGREDIENT Mineral base oil and additives

FEATURES

- The product helps maintain engine cleanliness, effectively preventing sludge and harmful impurities.
- Stable viscosity throughout the service cycle, ensuring optimal lubrication performance under all working conditions.
- Especially suitable for heavy-duty diesel engines operating in high load and extreme temperature environments.

APPLICATION

ENDU HD 50 SAE 20W-50 API CD/SF engine oil is used for 4-stroke diesel engines and 4-stroke gasoline engines. The product is suitable for light trucks, buses, construction machines, generators, agricultural machines and mechanical equipment operating in harsh conditions. With the ability to protect the engine against wear, clean the engine effectively and have good thermal stability, ENDU HD 50 oil helps extend engine life and reduce maintenance costs.

SPECIFICATIONS

Name	Unit	Test methor	Value
Density @15°C	Kg/L	ASTM D4052	0.865
Kinematic viscosity @100°C	°C	ASTM D445	16.3 - <21.9
Total number	mgKOH/g	ASTM D2896	Min 4
Viscosity index	-	ASTM D2270	Min 120
Flash point	°C	ASTM D92	Min 220

PRESERVE Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. Close lid after use.

SAFE Refer to MSDS

PACKAGING 18L tin bucket / 18L plastic bucket / 200L iron drum.



ENDU HD 50

多级发动机油

SAE 等级	SAE 20W50	API分类	CD/SF
--------	-----------	-------	-------

ENDU HD 50 是一种高品质的单级发动机油，由精炼矿物基础油和精选添加剂调配而成，适用于在严苛条件下运行的柴油发动机。

故事 矿物基础油及添加剂

事情 - 该产品有助于保持发动机清洁，有效防止油泥和有害杂质的形成。 - 在整个使用周期内保持稳定的可见性，确保在所有工况下保持最佳润滑性能。 - 尤其适用于在高负荷和极端温度环境下运行的重载柴油发动机。	作用 ENDU HD 50 SAE 20W-50 API CD/SF 发动机油适用于四冲程柴油发动机和四冲程汽油发动机。该产品适用于轻型卡车、客车、建筑机械、发电机、农业机械以及在恶劣条件下运行的机械设备。ENDU HD 50 机油能够保护发动机免受磨损，有效清洁发动机，并具有良好的热稳定性，有助于延长发动机寿命并降低维护成本。			
	注意事项			
	技术指标	单位	测试方法	数值
	比重 (15°C)	Kg/L	ASTM D4052	0.865
	运动黏度 (100°C)	°C	ASTM D445	16.3 - <21.9
	酸值	mgKOH/g	ASTM D2896	Min 4
	黏度指数	-	ASTM D2270	Min 120
	闪点 (闭口)	°C	ASTM D92	Min 220

保險 请置于阴凉干燥处，避免阳光直射。使用后请盖紧瓶盖

全部 请参考安全数据表

包Bì 18L 铁桶 / 18L 塑料桶 / 200L 铁桶